02シリーズスタック形　電磁弁付低圧減圧弁

JIS油圧図記号

MGBS-02P

形式記号説明

MGBS — 02 P — 1 — C 03 ※ — 55 — C ※
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 基本形式
MGBS：モジュラースタック形電磁弁付低圧減圧弁

2 呼び径
02：¼

3 制御ポート
P：Pポート

4 高圧側最高調整圧力
1：6.9MPa

5 制御方式
C：2圧制御(消磁時高圧)

6 低圧側最高調整圧力
03：3.4MPa

7 電圧記号(ソレノイド仕様をご参照ください)
A：AC100V(50/60Hz)
B：AC200V(50/60Hz)
P：DC24V

8 デザイン番号

9 オプション記号
C：DIN形コネクタ付(ランプ無)

10 オプション記号
無記号：圧力調整ねじ形
T　　：圧力調整ハンドル形

仕様

形式記号	最高使用圧力 MPa	最大流量 L/min	低圧側圧力調整範囲 MPa {kgf/cm²}	高圧側圧力調整範囲 MPa {kgf/cm²}	質量 kg
MGBS-02P-1-C02※-55-C	7	40	0.2〜3.4 {2〜34}	0.8〜7 {8〜70}	4.8
MGBS-02P-1-C02※-55-CT					5

電圧記号及びソレノイド仕様

電圧記号	電源電圧	起動電流 A	保持電流 A	保持電力 W	許容電圧変動 %
A	AC100V(50Hz)	2.42	0.51	21.5	80〜110
	AC100V(60Hz)	2.14	0.37	18	
B	AC200V(50Hz)	1.21	0.26	21.5	80〜110
	AC200V(60Hz)	1.07	0.19	18	
P	DC24V	———	1.22	29.2	90〜110